

RUTILNA ELEKTRODA R143

Univerzalna rutilna elektroda za zavarivanje čelika. Zavareni šav ima visoku otpornost na pucanje. Šljaka se lagano skida i daje glatku površinu vara. Odlikuje je lako uspostavljanje luka i stabilan luk tokom zavarivanja. Ovom elektrodom se lako premošćuju široki zazori. Olakšava rad neiskusnim zavarivačima. Namijenjena je za manje popravke pri zavarivanju mašinskih konstrukcija, kotlova, plovila, auto šasija, tanjih metalnih ploča...



ŠIFRA	PREČNIK	PAKOVANJE
ER20	Ø 2,00 mm	2,10 kg
ER25	Ø 2,50 mm	2,05 kg
ER32	Ø 3,25 mm	3,22 kg

RUTILNA ELEKTRODA PLUS R144

Rutilno-celulozna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika. Lako se koristiti za sve pozicije zavarivanja. Ima veliku moć penetracije u osnovni materijal. Odlikuje je lako uspostavljanje luka i stabilan luk tokom zavarivanja. Šljaka se lagano skida i daje glatku površinu vara. Namijenjena je za popravke pri zavarivanju mašinskih konstrukcija, kotlova, plovila, auto šasija, tanjih metalnih ploča, cevi kutijastih profila...



ŠIFRA	PREČNIK	PAKOVANJE
ERP25	Ø 2,02 mm	1,81 kg
ERP32	Ø 3,01 mm	3,04 kg
ERP40	Ø 5,57 mm	5,66 kg

BAZIČNA ELEKTRODA B248

Elektroda sa bazičnom oblogom za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika i čeličnih livova čvrstoće do 610 N/mm². Koristi se kod varova gde su visoki unutrašnji naponi. Zavareni šav ima visoku otpornost na pucanje. Šljaka se lagano skida i daje glatku površinu vara. Elektroda je pogodna za čelične konstrukcije i mašine koje rade pod dinamičkim opterećenjima. Područja primene: brodogradilišta, sudovi pod pritiskom, spojevi cevi. Preporučuje se za zavarivanje visokougleničnih i niskolegiranih čelika sa visokom čvrstoćom. Takođe je pogodna za zavarivanje pocinkovanih elemenata.



ŠIFRA	PREČNIK	PAKOVANJE
EBA25	Ø 2,50 mm	2,18 kg
EBA32	Ø 3,25 mm	3,39 kg
EBA40	Ø 4,00 mm	6,42 kg

ŽICA ZA ZAVARIVANJE

Pobakrena žica za zavarivanje u zaštitnom gasu MAG i MIG postupkom. Pogodna je za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 530 N/mm². Takođe, koristi se za zavarivanje kotlovskih limova, cevi čelika za brodogradnju, mikrolegiranih čelika i čeličnih livova. Posebno je dizajnirana za poluautomatsko i automatsko zavarivanje.



ŠIFRA	PREČNIK	PAKOVANJE
ZZ085	Ø 0,80 mm	5 kg
ZZ0815	Ø 1,00 mm	5 kg
ZZ105	Ø 0,80 mm	15 kg
ZZ1015	Ø 1,00 mm	15 kg
ZZ1215	Ø 1,20 mm	15 kg

ASKAYNAK

Member of Lincoln Group

LINCOLN®
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS

